

Βουτυλική ταινία Butyseal



Περιγραφή προϊόντος

Η Butyseal είναι μια αυτοκόλλητη σφραγιστική βουτυλική ταινία από βουτυλική μαστίχη προστατευμένη με φιλμ αλουμινίου.



Πλεονεκτήματα

- Αυτοκόλλητη
- Ψυχρή εφαρμογή
- Στεγανοποίηση & σφράγιση
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολύ χαμηλές
- θερμοκρασίες
- Δεν ρέει στις υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν λαδώνει
- Ανθεκτική σε σχίσμο, γήρανση και υπεριώδη
- ακτινοβολία UV
- Καλή πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά
- Δεν σχίζεται



Εφαρμογές

- Οροφές
- Προσόψεις
- Κεραμίδια
- Υδρορροές
- Καμινάδες και φεγγίτες
- Λεωφορεία και τροχόσπιτα
- Κοντέινερ
- Σωληνώσεις κλιματισμού



Συσκευασία

Το μήκος της ταινίας είναι 10m. Τα πλάτη είναι 5 – 10 – 15 – 20 – 30 – 100cm
Άλλα πλάτη, μήκη και πάχη είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.



Χρώμα

- Αλουμινίου
- Terracotta

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χημική βάση	Βουτυλική μαστίχη καουτσούκ	
Πάχος	1,0 mm	
Πυκνότητα	1,4 g/cm ³	ASTM D 792
Εφελκυστική αντοχή		
Διαμήκης	>150 N/50mm	EN 12311-1
Εγκάρσια	>150 N/50mm	EN 12311-1
Επιμήκυνση θραύσης		
Διαμήκης	>20%	EN 12311-1
Εγκάρσια	>20%	EN 12311-1
U.V. Resistance	Resistente	NFT 30018
Αποφλοίωση (90°C)	≥70N	ASTMD 1000
Κατακόρυφη ροή	< 5mm	ISO 7390
Θερμοκρασία εφαρμογής	+0°C / +40°C	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C / +80°C	
Συμπεριφορά σε φωτιά	M1	UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990
Αντίδραση στη φωτιά	E	EN 11925-2, EN 13501-1

